

ITEM	CARACTERÍSTICA	REQUISITO
1	CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE CARGA MÁXIMA	SUPERIOR A LAS 2 TONELADAS
2	CAPACIDAD DE ELEVACIÓN DE CARGA MÁXIMA PARA VUELCO	SUPERIOR A LOS 1300 KG
3	BATERÍA	12 V LIBRE DE MANTENIMIENTO
4	CHASIS ARTICULADO	SI, SOLO EN EL PLANO HORIZONTAL
5	RUEDAS	QUE SE ENCUENTREN DISPONIBLES EN EL MERCADO URUGUAYO, UN JUEGO (4) EXTRA DE RUEDAS MACIZAS COMPLETAS.1 AUXILIAR COMPLETA
6	EXTINTOR	SI, 4 KG APROBADO POR UNIT CON PORTA EXTINTOR, FECHA DE VENCIMIENTO POSTERIOR A 6 MESES DE ENTREGADO EL EQUIPO.
7	PROTECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE CABINA	ESTRUCTURA ROPS QUE CUMPLA LAS NORMAS SAE J1040 e ISO 3471. ESTRUCTURA FOPS QUE CUMPLA LAS NORMAS SAE J1043 e ISO 3449. CABINA CERRADA HERMÉTICAMENTE CON AIRE ACONDICIONADO.
8	ALARMA DE RETROCESO	Si.
9	CINTURON DE SEGURIDAD	SI, RETRÁCTIL.
10	PROTECCIÓN ANTI-CALENTAMIENTO SISTEMA HIDRÁULICO	SI, INDICAR DE QUE TIPO
11	ESPEJOS INTERIORES Y EXTERIORES	SI, 1 ESPEJO INTERIOR Y 2 ESPEJOS EXTERIORES COMO MÍNIMO
12	ALTURA DE ELEVACIÓN MÁXIMA APROXIMADA DEL ACCESORIO	SUPERIOR A 2500MM (SIN NINGÚN EXTENSIBLE) Y SUPERIOR A 3000MM HACIENDO USO DEL BRAZO EXTENSIBLE
13	ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA	EL EQUIPO SE DEBE ENTREGAR TOTALMENTE ARMADO EN TALLERES DE LA INTENDENCIA DE MONTEVIDEO Y LA PUESTA EN MARCHA ESTÁ A CARGO DEL PROVEEDOR.
14	GARANTÍA	1 AÑO O 1000 HORAS. INDICAR QUE TIPO DE GARANTÍA SE OFRECE Y EN QUE PLAZOS.
15	MANTENIMIENTO PROGRAMADO PARA EQUIPO EN GARANTÍA	SI. LA OFERTA DEBE INCLUIR LA MANO DE OBRA, TRASLADOS, Y REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA
16	DOCUMENTACIÓN	MANUAL DEL OPERADOR+MANUAL DE MANTENIMIENTO+MANUAL DE DESPIECE(SPC). TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBE ESTAR EN ESPAÑOL U OPCIÓN INGLÉS. SE DEBE PRESENTAR VERSIÓN IMPRESA Y EN DIGITAL.
17	COMBUSTIBLE DE MOTOR	GAS-OIL. QUE SE PUEDA UTILIZAR GAS-OIL 50S (EL COMÚN DE ANCAP) SIN INCONVENIENTES
18	FLUIDO HIDRÁULICO Y DE TRANSMISIÓN	COMPATIBLE CON FLUIDO HIDRÁULICO DISPONIBLE EN ANCAP. INDICAR CUAL ES EL RECOMENDADO PARA UTILIZAR.
19	ACEITE DE MOTOR	COMPATIBLE CON ACEITE DE MOTOR DISPONIBLE EN ANCAP. INDICAR CUAL ES EL RECOMENDADO PARA UTILIZAR.
20	NORMA QUE CUMPLA EL MOTOR	EURO III O SUPERIOR
21	TRACCIÓN Y TRANSMISIÓN	EN LAS CUATRO RUEDAS E HIDROSTÁTICA
22	PESO DEL VEHÍCULO	INFERIOR A LOS 2100 KG SIN ACCESORIOS.
23	ACCESORIOS REQUERIDOS	BALDE PALA 4 EN 1 UÑAS PARA PALLETS DESBROZADORA BIOTRITURADORA CORTA CERCOS CON BASTIDOR
24	VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN	SUPERIOR A LOS 13 KM/H
25	POTENCIA DEL MOTOR	SUPERIOR A LOS 45HP ISO GROSS
26	TORQUE DE MOTOR	SUPERIOR A 150 Nm
27	CAUDAL DE HIDRÁULICO	SUPERIOR A 65 LITROS POR MINUTO
28	PRESIÓN DE HIDRÁULICO	SUPERIOR A LOS 220 BAR
29	CONEXIONES HIDRÁULICAS	ACOPLE RÁPIDO EN SECO. INDICAR SI ES UNO QUE CONECTA TODOS O VARIOS INDEPENDIENTES
30	VEHÍCULO APTO PARA CIRCULAR GRANDES DISTANCIAS	SI, QUE NO PRESENTE PROBLEMAS EN DISTANCIAS DE 30KM A VELOCIDAD MÁXIMA.
31	SOFTWARE DEL MOTOR	NO, QUE SEA TODO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, SIN ELECTRÓNICA
32	ACCIONADO HIDRÁULICO	Y NO SE REQUIERA DE NINGÚN TIPO DE SCANNER PARA EL MISMO ELECTROVÁLVULAS SIMPLES, SIN ELECTRÓNICA NI ECU.